

# Railboormachine

# RAIL.40S

Beschikbaar in 6 verschillende  
railadapter uitvoeringen:  
S49, S54, TRC68, UIC50, UIC54 en UIC60.

## Technische data

	<b>Metric</b>	<b>Imperial</b>
Kernboren	Ø 12 - 36 mm	Ø 7/16" - 1 7/16"
Lengte	230 mm	9 1/16"
Breedte	180 mm	7 1/16"
Hoogte	495 - 610 mm	19 1/2" - 24"
Slag	155 mm	6 1/8"
Gewicht	12,7 kg	28 lbs
Motor vermogen	1150 W	10.5 A
Totaal vermogen	1200 W	10.9 A
Toerental (onbelast)	600 rpm	
Toerental (belast 1150 W, 10.5 A)	380 rpm	
Opname (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz	
	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	



## Kenmerken:



Olie bad ver-  
snellingsbak

## Voordelen:

- Geschikt voor het bewerken van rails;
- Motor met hoog rendement en minder warmte generatie;
- Precisiegelagerde aandrijfjas;
- Directe as aandrijving;
- Geïntegreerde slede en olie gesmeerde versnellingsbak met één versnelling:
  - Hoge nauwkeurigheid;
  - Verlengde levensduur;
  - Minimale vibratie;
- Zeer nauwkeurige hoogte instelling:
  - Weinig onderhoud;
  - Minimale slijtage correctie.